

Blue-Thunder® Series

Issued Julio 2007 • Index No. MN/77.0s

Máquinas para Soldadura
Por Electrodo (SMAW)



Referencia
Rápida



Aplicaciones Industriales

Minería
Fabricación de Estructuras
Fabricación en General
Reparación y Mantenimiento

Procesos

Electrodo (SMAW)
TIG* (GTAW)

Entrada

3 Fases, 230/ 380-400 VAC 50Hz

Salida Nominal

253: 250A a 29 VDC, 35% F. M.
343: 320A a 33 VDC, 35% F. M.
403: 400A a 36 VDC, 35% F. M.
443: 420A a 37 VDC, 45% F. M.

Peso neto/ bruto:

253: 80/ 86 Kg.
343: 105/ 111 Kg.
403: 115/ 121 Kg.
443: 175/ 181 Kg.

* Por Raspado

The Power of Blue.

Argollas para elevar

Permite llevar la máquina y acercarla a lugares de trabajo de difícil acceso.

Refrigeración por Ventilador

Proporciona una refrigeración eficiente en las más diversas condiciones.

Componentes y construcción Industrial

Diseñadas para ofrecer durabilidad y robustez.

Nuevo! Carro Industrial diseñado para operar en diversos terrenos. Las nuevas ruedas de goma facilitan los movimientos y la maniobrabilidad, dispositivo de arrastre a prueba de las más exigentes aplicaciones.



Control de arco con excepcionales características
Ofrece al operario un arco suave, con pocas proyecciones, capaz de las más variadas aplicaciones

Interface sencillo Permite al operario seleccionar el amperaje correcto seleccionando el diámetro de electrodo.

Nuevo! Diseño Ergonómico
Controles sencillos, con baja fricción. Hacen que el ajuste de la corriente sea más sencillo.

Terminales de Conexión Rápida
permite una sencilla, rápida, y segura conexión de los cables de soldadura.

TRUE BLUE®
3YR. WARRANTY

La máquina está garantizada por 3 años en piezas y mano de obra



Miller Electric Mfg. Co

An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA

www.MillerWelds.com

ITW welding products

Cno. Viejo de Alborada 11 Bj.
46020 Valencia
Spain

www.itw-welding.es

| Modelo | Salida Nominal @ 35% Factor de Marcha | Max. OCV | Rango Amperaje | Entrada de Amps a salida nominal 220/380-400 VAC | Dimensiones (mm) Lar x An x Alt |
|--------|--|----------|-------------------|--|------------------------------------|
| 253 | 220A/29VDC | 59-66VDC | 30- 220 | 36/ 21 Amps | 980 x 410 x 650 |
| 343 | 320A/ 33VDC | 56-68VDC | 50- 320 | 55/ 32 Amps | 980 x 410 x 650 |
| 403 | 400A/ 36VDC | 66-73VDC | 60- 400 | 73/ 42 Amps | 980 x 410 x 650 |
| 443 | 420A/ 37VDC (@45%) | 70-78VDC | 60- 420 | 80/ 47 Amps | 1150 x 520 x 730 |

Información para Pedido

| Equipo y Opciones | Stock No. | Descripción | Cant. | Precio |
|-------------------|-----------|----------------------------|-------|--------|
| Blue-Thunder® 253 | 029016230 | 230/ 400VAC 3 Fases, 50 Hz | | |
| Blue-Thunder® 343 | 029016232 | 230/ 400VAC 3 Fases, 50 Hz | | |
| Blue-Thunder® 403 | 029016234 | 230/ 400VAC 3 Fases, 50 Hz | | |
| Blue-Thunder® 443 | 029016236 | 230/ 400VAC 3 Fases, 50 Hz | | |
| Accesorios | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Precio Total:

Distribuido por:

